

3M

Fiche Technique

MASQUE CHIRURGICAL 3M™ à visière référence 1835FS

Masque à liens non stérile à usage unique

Marquage CE - Classe I – Non stérile – Directive 93/42/CEE
Site de production ISO 9001

Conforme à la NF EN 14683 : 2019 - Type IIR
Et ASTM F2100-19 niveau 3



Dimensions Plié : 18 cm x 9 cm Déplié : 18 cm x 17 cm

Poids 10 g/masque

Efficacité de filtration bactérienne ≥ 98 % selon EN14683 : 2019 et ASTM F2101-19

Efficacité de filtration particulaire ≥ 98 % selon ASTM F2299-03 (à 0,1 micron)

Pression différentielle < 60 Pa/cm² selon EN14683 :2019
 < 6,0 mm H₂O/cm² selon ASTM F2101-19

Résistance à la projection ≥ 16 kPa selon ISO 22609:2004
 ≥ 160 mm Hg selon ASTM F1862-17

Propreté microbienne ≤ 30 CFU/g selon EN14683 :2019

Matériaux

Feuillet externe : non tissé polypropylène vert

Feuillet résistant à la projection : non tissé polypropylène

Médiafiltrant : polypropylène (Meltblown) - Feuillet interne : polypropylène

Barrette nasale acier de 13 cm environ dans une gaine de protection

Visière : film PET

3M France

Division Solutions Médicales

1 parvis de l'Innovation

CS20203

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tel : 01 30 31 61 61

Fax : 01 30 31 85 65

www.3m.fr/medical

MSD-00390 – mars 2020

Page 1 sur 2



Fiche Technique

<u>Inflammabilité</u>	Classe 1 (CFR title 6 part 610)
<u>Temps de port</u>	3 heures
<u>Forme</u>	A plat 4 plis
<u>Coloris</u>	Intérieur : blanc - Extérieur : vert
<u>Maintien</u>	4 lanières verticales de 38 cm – fixation : Ultrasons
<u>Lieu de fabrication</u>	Thaïlande
<u>Durée de vie</u>	2 ans
<u>Conditionnement</u>	50 masques par boîte / 6 boîtes par carton

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



Tous les papiers
se trient et se recyclent

3M France

Division Solutions Médicales

1 parvis de l'Innovation

CS20203

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tel : 01 30 31 61 61

Fax : 01 30 31 85 65

www.3m.fr/medical